



ISG MELADUR® 1

MELADUR® Hartstoffeinstreuung ist ein werksgemischter Trockenmörtel zur Herstellung von zementgebundenen Hartstoff-Industrieböden. Mit dem Produkt erzielt man eine multifunktionelle Nutzbarkeit von zementgebundenen Nutzestrichen im Innen- und Außenbereich.

Das Produkt enthält Zement und reagiert in Verbindung mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Verpackte Produkte unterliegen der normalen Alterung und sollten nicht länger als 6 Monate gelagert werden. Hinweise auf die Entsorgung etc. können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Durch Einsatz moderner Aufbereitungstechnologie und modernem Qualitäts- und Umweltmanagement wird eine hohe gleichbleibende Qualität bei bestmöglicher Rücksichtnahme auf unsere Umwelt gewährleistet.

Einsatzbereich Böden / Estriche hydraulisch gebunden
z.B. Industrieböden, Lagerhallen, Laderampen, KFZ-Werkstätten, Garagen, Parkhäuser, Treppen

Lieferform im Spezial-Papiersack (25 kg)

Produktdaten

Feuchtigkeit	< 0,1 %
Kornform	Rundkorn
Schleifverschleiß DIN52108 cm ³ /50 cm ²	ca. 5
Kornrohddichte	2,64 g/ml
Schüttdichte	1,5 g/ml
Kalkgehalt	< 1 %
Materialverbrauch	3 - 5 kg/m ²

Kornverteilung (gemittelt)

